

DECLARATIE DE PERFORMANTA Baumit Baumacol FlexUni



Declaratie de performanta nr.: 5945752001743


1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Baumit Baumacol FlexUni
2. Utilizare preconizata:
Adeziv imbunatatit pe baza de lianti minerali cu alunecare redusa utilizat pentru lipirea placajelor ceramice la pereti si pardoseli.
3. Fabricant:
**SC Baumit Romania Com SRL,
B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6, Bucuresti**
4. Reprezentant autorizat:
neaplicabil
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței produsului)
Sistem 3
6. Standard armonizat: **SR EN 12004**
Organism notificat ICECON Test ,nr. identificare NB1803, str. Pantelimon nr.256 Bucuresti

7. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Clasificare	C2TS1	SR EN 12004:2008
Reactia la foc	clasa F	EN 13501-1+A1:2010
Aderenta initiala prin tractiune	>1,0 N/mm ²	SR EN 1348
Aderenta prin tractiune dupa un interval scurt	NPD	
Aderenta prin tractiune dupa imersie in apa	> 1,0 N/mm ²	
Aderenta prin tractiune dupa actiunea caldurii	> 1,0 N/mm ²	
Aderenta prin tractiune dupa cicluri de inghet-dezghet	> 1,0 N/mm ²	
Timp deschis (open-time) la 20 minute	> 0,5 N/mm ²	SR EN 1346
Deformatie transversala	Clasa S1	SR EN 2002:2008
Alunecare	< 0,5 mm	SR EN 1308

8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate. Această declarație de performanță este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre :
Florin Popescu / Director Tehnologii si Calitate
In Bucuresti, la 01.08.2015


.....
(semnatura)

