

## Coefficient de conductivitate termică

**Ud < 0,90 W/m²K**

Nr. certificat ITB 831/B-2018-13

## Material: stejar, pin sau meranti

### Structură

- grosimea aripii 72 mm
- garnitură în aripă și toc
- ușă în sistemul fâltuit
- înveliș exterior aripile executate din placaj rezistent la apă stejar, pin sau meranti cu gr. 12 mm sau 7 mm
- structura interioară a aripii sub formă de grilă cu umplură din spumă poliuretanică cu gr. 58 mm (placaj 7 mm) și gr. 48 mm (placaj 12 mm)
- cadru de aripă executat din lemn pin + stejar sau pin + meranti, consolidat cu foaie de tablă și profilul „C”
- element anti-spargere pe partea balamalei

### Toc

- lemn lipit în straturi, cu elemente lipite de stejar, pin sau meranti, cu dimensiuni 100 mm x 60 mm
- prag din aluminiu cu bariera termică sau unul din lemn

### Finisare

- vopsire de trei ori prin metoda hidrodinamică cu vopsele diluabile cu apă conf. gamei de culori ERKADO vopsele acoperitoare RAL contra cost suplimentar cu excepția RAL 9016 (alb) și RAL 7016 (antracit) (pag. 83)

### Dimensiuni

- tipice conf. tabelului (pag. 82)
- disponibile numai în dimensiuni non-standard fără cost suplimentar pentru dimensiunea non-standard. Cost suplimentar include numai ușile cu înălțime peste 212 cm și lățime peste 102 cm

### Echipe standard

- 2 încuietorii independente cu bolț, distanța interax 72 mm
- patru balamale reglabile în trei planuri
- prag din aluminiu cu bariera termică sau unul din lemn
- foi de tablă decorative, inox la modele alese
- pachet de geamuri cu sticlă neagră lăcuită la modele alese

### Echipe contra cost suplimentar

- clanță
- butuci 35/65
- mâner
- încuietoarea biometrică
- vizor
- senzor de alarmă
- broască electromagnetică - numai la încuietoarea cu bară cu 1 sau 2 butuci
- încuietoarea cu bară cu unul sau doi butuci
- lăcrimar din lemn (ușă cu deschidere spre interior)

Prag de lemn ferecat



Toc de lemn 60 x 100 mm furniruit cu furnir orb natural mahon-meranti, stejar sau pin

