

ADEZIV PENTRU TAPET KERAMA MARAZZI



Descriere

Adezivul este potrivit pentru toate tipurile de tapet nețesut.

Aderența este posibilă pe orice substrat mineral, cum ar fi tencuiala de var/ciment, plăcile de gips-carton, betonul.

Adezivul este produs cu ajutorul tehnologiilor europene moderne. Este un material ecologic și conține numai ingrediente naturale: amidon și aditivi antiseptici.

Avantaje

- Se dizolvă în 5 minute, fără bulgări;
- Aplicare ușoară, corectare simplă;
- Consum economic: suficient pentru 40 m² / cutie 250 grame;
- Nu lasă pete după uscare;
- Sigur pentru sănătate și mediu.

Recomandări de utilizare

Înainte de a folosi adezivul, asigurați-vă că suprafețele de lipit sunt complet pregătite. Pereții trebuie să fie finisati, curați și uscați. Este necesar să îndepărtați complet tapetul vechi, să curățați suprafața de praful de construcție și zugrăveala decojită. Corectati neregulile prin îndreptare și umpleți fisurile din suprafața suport.

Mod de preparare

1. Se toarnă 7 litri de apă curată la temperatura camerei într-un recipient mare.
2. Se amestecă viguros apa cu ajutorul unei bormasini prevazute cu o paleta de amestec vopsea și se adaugă încet conținutul pungii de adeziv. După 4-5 minute se amestecă din nou energic până se omogenizează.
3. Folosind o rolă de vopsea (trafalete) sau o pensulă, aplicați adezivul în mod uniform pe perete. Utilizând fir cu plumb pentru ghidaj, se aplică tapetul începând de sus în jos. Neteziți materialul lipit cu o mistrie pentru tapet sau uscați cu o cârpă curată din centru spre margini. Îndepărtați orice exces de adeziv cu un burete umed. Utilizați un cuțit sau cutter pentru a tăia tapetul în dreptul plintei.

Specificatii

- Compoziție - amidon modificat, aditivi antiseptici;
- Timp de preparare a soluției: 5 minute;
- Uscare finală de la 24 la 48 de ore;
- Temperatura de utilizare de la +5 °C la +25 °C;
- Condiții de depozitare în ambalaj original nedeschis: într-un loc uscat la temperaturi de la +5 °C la +20 °C;
- Ambalare: cutie 250 grame;
- Perioada de valabilitate 5 ani de la data fabricației înscrisa pe ambalaj.