



Bona Vertical

Adeziv de construcție

Fixare inițială extrem de puternică și priză foarte rapidă



Bona Vertical este un adeziv de construcție, monocomponent pe bază de silan cu o fixare inițială extrem de puternică și priză foarte rapidă. Adezivul de construcție poate fi aplicat pe o varietate de substraturi și materiale, cum ar fi lemn, tencuială minerală, metal și multe altele. Este potrivit pentru multe tipuri de lipiri, inclusiv materiale plastice. Prin urmare, Bona Vertical este special conceput pentru lucrările de reparații și de lipire a plintelor, mulajelor de perete și a scârilor. Prin pulverizarea unei mici cantități de apă pe suport (șapă, perete, etc.) sau pe adezivul aplicat, procesul de fixare se poate accelera mai mult. De obicei, nu este necesară o amorsă.

- Fixare extrem de rapidă, poate fi accelerată
- Putere de fixare inițială foarte mare (aprox. 300 kg/m²)
- Forță remarcabilă
- Fără apă și solvenți (conform cu TRGS 610)
- Emisii foarte reduse EC1 Plus
- Aderență foarte bună la aproape toate tipurile de substraturi și materiale pe bază de lemn
- Potrivit pentru o mare varietate de lipiri
- Poate fi lăcuit / vopsit

Date Tehnice

Bază: Prepolimer silanic modificat

Culoare: bej

Vâscozitate: pastă fermă

Timp de deschidere: cca. 10 min*

GISCODE: RS10

EMICODE: EC1 Plus,

Agenti de Curățare: Șervețele Bona, acetonă.

Adezivul întărit se îndepărtează doar mecanic,

Timp maturizare: 2.8 mm / 24 ore.

Aplicare încărcare: după aprox. 4-8 ore

Depozitare/Transport: Temperatura nu trebuie să coboare sub +5°C sau să depășească +25°C în timpul depozitării și al transportului. Depozitați într-un loc uscat și ventilat. Feriți de îngheț.

Ambalaj: 310 ml / 0.5 kg cartuș, 12 buc. per cutie

Valabilitate: 12 luni de la data producției, în cartuș original sigilat.

Deșuri: Resturile și recipientele goale se vor gestiona în conformitate cu reglementările locale.

* la 20°C și 55 % rH.



Bona Vertical

Adeziv de construcție

Fixare inițială extrem de puternică și priză foarte rapidă

Pregătirea Suportului

Substratul trebuie să fie în general uniform, complet uscat, curat, fără crăpături și solid din punct de vedere fizic. Suprafața ar trebui să fie, de asemenea, ușor texturată. Dacă este cazul, trebuie să îndeplinească cerințele standardelor locale sau codurilor de practică. Dacă este necesar, ar trebui să fie pregătit profesional pentru instalare. De obicei, nu este necesară o amorsă.

Suporturi Adecvate

- Lemn și materiale lemnoase
- Materiale minerale precum piatră, ceramică, piatră naturală
- Materiale pe bază de ciment
- Pardoseli/pereteți pe bază de sulfat de calciu (anhidrit, gips).
- Suprafețe metalice curățate
- Multe materiale plastice (PVC, cauciuc, PU, PS etc.). Nu se folosește pentru lipire PE și PP!

Procesare

Adezivul în sine trebuie, dacă este necesar, să fie adus la temperatura potrivită înainte de utilizare. După deschiderea cartușului, adezivul poate fi aplicat direct pe unul dintre substraturi. Apoi introduceți piesele de lipit în adeziv în timpul de deschidere de aprox. 10 minute și apăsați ferm. Pentru a accelera procesul de lipire, apă poate fi pulverizată pe suporturi sau pe adeziv (0,5 %, de exemplu, pentru 1000 de grame de adeziv). Timpul de deschidere se reduce la cca. 5 minute.

Dacă adezivul aplicat a format o pojghiță, îndepărtați adezivul și aplicați material nou. Surplusul de material care este presat în sus/în afară trebuie îndepărtat cu grijă direct.

În cazul pieselor dificil de așezat sau suprafețe denivelate, vălurite, timpul de deschidere al adezivului ar trebui utilizat la maxim, deoarece aderența crește semnificativ la sfârșitul acestuia.

Bona își asumă responsabilitatea doar pentru produsul livrat, nicio responsabilitate nu poate fi asumată pentru instalarea în ansamblu. Dacă aveți îndoieli, efectuați un test sau o încercare. Observați și alte fișe tehnice Bona.