

HOTELS



Descripción

Monomando externo baño/ducha con cartucho cerámico de Ø35 mm. Conexiones de 1/2", inversor automático y aireador "Plus". Distancia excéntricas 150 +/- 15 mm.

Acabado




cromo 100107941

Diagrama de Caudales

Pressure (bar)	0	0.5	1	2	3	4	5
Flow - Handshower (I/min) (±15%)	0	8.6	11.1	14.1	17	19.6	21.5
Flow - Spout (I/min) (±15%)	0	8.3	11.3	14	17.2	19.7	21.7


► Handshower (I/min) ★ Spout (I/min)




Esquema Técnico



Dimensiones en mm







Garantía:Para consultar la garantía u otra información relativa a este producto, visitar nuestra web: www.noken.com

Aviso legal: Los contenidos incluidos en este catálogo de productos NOKEN tienen únicamente fines informativos y de carácter orientativo careciendo de valor contractual alguno y por tanto no siendo jurídicamente vinculantes. Para la obtención de una correcta elección de material adaptado a las características de cada cliente así como para una óptima colocación y mantenimiento del mismo o para resolver cualquier cuestión que se le pueda suscitar sobre nuestros productos deberá dirigirse a nuestros establecimientos comerciales. NOKEN se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. El aspecto y color de las productos puede presentar ligeras diferencias respecto a las originales.